



Đèn Smartbright Waterproof G3 WT068C

WT068C CW LED18 L600 PSU

Đèn Philips Smartbright Waterproof G3 mang lại giá trị đặc biệt. Đây là giải pháp hoàn hảo cho hệ thống chiếu sáng hàng ngày của bạn. Với 3 kích thước tiêu chuẩn, sản phẩm có phiên bản Tiêu chuẩn và phiên bản đi dây qua đèn.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Màu sắc nguồn sáng	865 ánh sáng ban ngày mát
Kiểu nắp quang học/thấu kính	-
Giao diện điều khiển	-
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Dấu CE	Ký hiệu CE
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	1
Loại nguồn sáng LED	LED
Thông số vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số đầu vào	50 hoặc 60 Hz
Hệ số công suất (Tối thiểu)	0,9
Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và bộ vỏ	
Vật liệu vỏ đèn	Polycarbonate

Vật liệu nắp quang học/thấu kính	Polycarbonate
Lớp hoàn thiện nắp quang học/thấu kính	Trắng đục
Chiều dài tổng thể	598 mm
Chiều rộng tổng thể	69 mm
Chiều cao tổng thể	74 mm
Màu sắc	Trắng và xám
Phê duyệt và Ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khởi tác động cơ học	IK06 [1 J]
Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)	
Quang thông ban đầu (quang thông hệ thống)	1800 lm
Dung sai quang thông	+/-10%
Hiệu suất đèn LED ban đầu	110 lm/W
Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	6500 K
Chỉ số hoàn màu ban đầu	>80
Công suất đầu vào ban đầu	16,5 W

Đèn Smartbright Waterproof G3 WT068C


Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Điều kiện ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +45°C
Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871016336059199
Tên sản phẩm khác	WT068C CW LED18 L600 PSU
EAN/UPC - Sản phẩm	8710163360591

Mã đơn hàng	911401881380
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	12
Số vật liệu (12 chữ số)	911401881380
Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,270 kg



Bản vẽ kích thước

WT068C-2ft



WT068C CW LED18 L600 PSU

