

**PHILIPS**

Lighting



# GreenUp Round Highbay

## BY518P LED160/CW PSU WB GM

GreenUp Round Highbay, 115 W, 16000 lm, 6500 K

Dòng sản phẩm đèn GreenUp Round Highbay mang lại sự cân bằng tối ưu giữa hiệu suất cơ bản và giá cả. Dòng sản phẩm này bao gồm nhiều loại sản phẩm với nhiều tùy chọn, thông số kỹ thuật cạnh tranh, chất lượng và độ tin cậy lâu dài. Dòng sản phẩm này phù hợp cho hầu hết các ứng dụng công nghiệp.

### Dữ liệu sản phẩm

| Thông tin chung |     |
|-----------------|-----|
| Loại nguồn sáng | LED |
| Thẻ dịch vụ     | Có  |

  

| Thông tin kỹ thuật về đèn           |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Quang thông                         | 16.000 lm                 |
| Nhiệt độ màu tương quan (Danh định) | 6500 K                    |
| Quang hiệu (định mức) (Danh định)   | 139 lm/W                  |
| Chỉ số hoàn màu (CRI)               | >80                       |
| Màu sắc nguồn sáng                  | 865 ánh sáng ban ngày mát |
| Khu vực được chiếu sáng hiệu quả    | 0,06 m <sup>2</sup>       |

  

| Vận hành và điện        |             |
|-------------------------|-------------|
| Điện áp đầu vào         | 220-240 V   |
| Tần số dòng             | 50 or 60 Hz |
| Dòng khởi động          | 0,49 A      |
| Mức tiêu thụ điện       | 115 W       |
| Hệ số công suất (Tỷ lệ) | 0,95        |

  

|  |               |
|--|---------------|
| Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B | 6             |
| Cấp bảo vệ IEC                         | Cấp an toàn I |

  

| Điều khiển và điều chỉnh độ sáng |       |
|----------------------------------|-------|
| Có thể điều chỉnh độ sáng        | Không |
| Giao diện điều khiển             | -     |

  

| Cơ khí và vỏ đèn               |   |
|--------------------------------|---|
| Vật liệu vỏ đèn                | Nhôm                                      |
| Vật liệu chụp quang học        | Polycarbonate                             |
| Màu vỏ đèn                     | Xám                                       |
| Lớp hoàn thiện chụp quang học  | Đục mờ                                    |
| Chiều cao tổng thể             | 89 mm                                     |
| Đường kính tổng thể            | 278 mm                                    |
| Mã bảo vệ chống xâm nhập       | IP65 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước] |
| Mã bảo vệ khởi tác động cơ học | IK06 [1 J]                                |
| Kiểu chụp quang học            | Thấu kính                                 |

# GreenUp Round Highbay

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Trọng lượng tịnh (Bộ)                   | 1,900 kg                   |
| <b>Phê duyệt và ứng dụng</b>            |                            |
| Đấu CE                                  | Có                         |
| Nhiệt độ môi trường cho phép            | -20 đến +45°C              |
| <b>Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)</b> |                            |
| Dung sai quang thông                    | +/-10%                     |
| Màu sắc ban đầu                         | (0.316, 0.332) SDCM<5      |
| Dung sai mức tiêu thụ điện              | +/-10%                     |
| <b>Dữ liệu sản phẩm</b>                 |                            |
| Tên sản phẩm đặt hàng                   | BY518P LED160/CW PSU WB GM |

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Tên sản phẩm đầy đủ                | BY518P LED160/CW PSU WB GM |
| Mã sản phẩm đầy đủ                 | 871951454294599            |
| Mã đơn hàng                        | 911401672307               |
| Số vật liệu (12NC)                 | 911401672307               |
| Phần tử - Số lượng trên một bộ     | 1                          |
| EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp             | 8719514542945              |
| Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài | 2                          |
| EAN/UPC - Vỏ                       | 8719514542945              |

## Bản vẽ kích thước

