



Flex Cove G5

LS170S LED12 927 IP44 L5000 G2

Flex Cove G5, 955 lm, 83 lm/W, 927 ánh sáng trắng ấm, Trong suốt, 24 DC V, IP44 | Bảo vệ dây, chống tia nước

Philips FlexCove G5 là thế hệ mới nhất của đèn LED dạng vòm phổ biến của chúng tôi. Dòng đèn dải linh hoạt toàn diện mới này được thiết kế theo các đường thẳng hoặc đường cong để tạo ra không gian tuyệt đẹp làm nổi bật các chi tiết kiến trúc bằng ánh sáng trắng hoặc màu có thể điều chỉnh được. Các dải chiếu sáng dạng vòm có thể tùy chỉnh này cũng hứa hẹn mang lại hiệu suất tiết kiệm năng lượng tuyệt vời, độ đồng đều ánh sáng đỉnh cao và màu sắc nhất quán. Tất cả đều có tuổi thọ cao hứa hẹn ít bị suy giảm quang thông hoặc biến màu. Vì vậy, với FlexCove G5, bạn có thể linh hoạt chiếu sáng tạo điểm nhấn của mình để phù hợp với yêu cầu của bất kỳ dự án nào một cách đẹp mắt.

Dữ liệu sản phẩm

| Thông tin chung | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Loại nguồn sáng | LED |
| Thông tin kỹ thuật về đèn | |
| Quang thông | 955 lm |
| Nhiệt độ màu tương quan (Danh định) | 2700 K |
| Quang hiệu (định mức) (Danh định) | 83 lm/W |
| Chỉ số hoàn màu (CRI) | >90 |
| Màu sắc nguồn sáng | 927 ánh sáng trắng ấm |
| Vận hành và điện | |
| Điện áp đầu vào | 24 DC V |
| Tần số dòng | - Hz |
| Mức tiêu thụ điện | 49 W |

| Hệ số công suất (Tỷ lệ) | 1 |
|--|---|
| Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B | - |
| Cấp bảo vệ IEC | Cấp an toàn III |
| Điều khiển và điều chỉnh độ sáng | |
| Có thể điều chỉnh độ sáng | Có - Kiểm tra khả năng tương thích chấn lưu |
| Giao diện điều khiển | - |
| Cơ khí và vỏ đèn | |
| Vật liệu vỏ đèn | Silicon |
| Vật liệu chụp quang học | Ống nhựa dẻo |
| Màu vỏ đèn | - |
| Lớp hoàn thiện chụp quang học | Trong suốt |
| Mã bảo vệ chống xâm nhập | IP44 [Bảo vệ dây, chống tia nước] |

Flex Cove G5

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học | IK03 [0.3 J] |
| Kiểu chụp quang học | Không có thấu kính |
| Trọng lượng tịnh (Bộ) | 0,189 kg |

Phê duyệt và ứng dụng

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Dấu CE | Không |
| Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu | Có |
| Nhiệt độ môi trường cho phép | -20 đến +45°C |

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

| | |
|----------------------------|-------------|
| Dung sai quang thông | -10% / +10% |
| Dung sai mức tiêu thụ điện | +/-10% |

Dữ liệu sản phẩm

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Tên sản phẩm đặt hàng | LS170S LED12 927 IP44 L5000 G2 |
| Tên sản phẩm đầy đủ | LS170S LED12 927 IP44 L5000 G2 |
| Mã sản phẩm đầy đủ | 692382866678199 |
| Mã đơn hàng | 911401555642 |
| Số vật liệu (12NC) | 911401555642 |
| Phần tử - Số lượng trên một bộ | 1 |
| EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp | 6923828666781 |
| Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài | 10 |
| EAN/UPC - Vỏ | 6923828666781 |

Bản vẽ kích thước

