



Flex Cove G5

LS170S LED16 827 IP44 L5000 G2

Flex Cove G5, 1500 lm, 97 lm/W, 827 ánh sáng trắng ấm, Trong suốt, 24 DC V, IP44 | Bảo vệ dây, chống tia nước

Philips FlexCove G5 là thế hệ mới nhất của đèn LED dạng vòm phổ biến của chúng tôi. Dòng đèn dải linh hoạt toàn diện mới này được thiết kế theo các đường thẳng hoặc đường cong để tạo ra không gian tuyệt đẹp làm nổi bật các chi tiết kiến trúc bằng ánh sáng trắng hoặc màu có thể điều chỉnh được. Các dải chiếu sáng dạng vòm có thể tùy chỉnh này cũng hứa hẹn mang lại hiệu suất tiết kiệm năng lượng tuyệt vời, độ đồng đều ánh sáng đỉnh cao và màu sắc nhất quán. Tất cả đều có tuổi thọ cao hứa hẹn ít bị suy giảm quang thông hoặc biến màu. Vì vậy, với FlexCove G5, bạn có thể linh hoạt chiếu sáng tạo điểm nhấn của mình để phù hợp với yêu cầu của bất kỳ dự án nào một cách đẹp mắt.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Hệ số công suất (Tỷ lệ)	
Loại nguồn sáng	LED		1
Thông tin kỹ thuật về đèn		Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	
Quang thông	1.500 lm		-
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	2700 K	Cấp bảo vệ IEC	
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	97 lm/W		Cấp an toàn III
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80	Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Màu sắc nguồn sáng	827 ánh sáng trắng ấm	Có thể điều chỉnh độ sáng	
Vận hành và điện		Có - Kiểm tra khả năng tương thích chấn lưu	
Điện áp đầu vào	24 DC V	Giao diện điều khiển	
Tần số dòng	- Hz	-	
Mức tiêu thụ điện	63 W	Cơ khí và vỏ đèn	
		Vật liệu vỏ đèn	
		Silicon	
		Vật liệu chụp quang học	
		Ống nhựa dẻo	
		Màu vỏ đèn	
		-	
		Lớp hoàn thiện chụp quang học	
		Trong suốt	
		Mã bảo vệ chống xâm nhập	
		IP44 [Bảo vệ dây, chống tia nước]	

Flex Cove G5

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0.3 J]
Kiểu chụp quang học	Không có thấu kính
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,189 kg
Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu CE	Không
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +45°C
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	-10% / +10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	LS170S LED16 827 IP44 L5000 G2
Tên sản phẩm đầy đủ	LS170S LED16 827 IP44 L5000 G2
Mã sản phẩm đầy đủ	692382866681199
Mã đơn hàng	911401555942
Số vật liệu (12NC)	911401555942
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6923828666811
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
EAN/UPC - Vỏ	6923828666811

Bản vẽ kích thước

