



# Flex Cove G5

## LS170S LED20 927 IP44 L5000 PRO

Flex Cove G5, 1650 lm, 100 lm/W, 927 ánh sáng trắng ấm, Trong suốt, 24 DC V, IP44 | Bảo vệ dây, chống tia nước

Philips FlexCove G5 là thế hệ mới nhất của đèn LED dạng vòm phổ biến của chúng tôi. Dòng đèn dải linh hoạt toàn diện mới này được thiết kế theo các đường thẳng hoặc đường cong để tạo ra không gian tuyệt đẹp làm nổi bật các chi tiết kiến trúc bằng ánh sáng trắng hoặc màu có thể điều chỉnh được. Các dải chiếu sáng dạng vòm có thể tùy chỉnh này cũng hứa hẹn mang lại hiệu suất tiết kiệm năng lượng tuyệt vời, độ đồng đều ánh sáng đỉnh cao và màu sắc nhất quán. Tất cả đều có tuổi thọ cao hứa hẹn ít bị suy giảm quang thông hoặc biến màu. Vì vậy, với FlexCove G5, bạn có thể linh hoạt chiếu sáng tạo điểm nhấn của mình để phù hợp với yêu cầu của bất kỳ dự án nào một cách đẹp mắt.

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Loại nguồn sáng	LED	Hệ số công suất (Tỷ lệ)	1
Thông tin kỹ thuật về đèn		Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	-
Quang thông	1.650 lm	Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn III
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	2700 K	Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	100 lm/W	Có thể điều chỉnh độ sáng	Có - Kiểm tra khả năng tương thích chấn lưu
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>90	Giao diện điều khiển	-
Màu sắc nguồn sáng	927 ánh sáng trắng ấm	Cơ khí và vỏ đèn	
Vận hành và điện		Vật liệu vỏ đèn	Silicon
Điện áp đầu vào	24 DC V	Vật liệu chụp quang học	Ống nhựa dẻo
Tần số dòng	- Hz	Màu vỏ đèn	-
Mức tiêu thụ điện	65 W	Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trong suốt
		Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP44 [Bảo vệ dây, chống tia nước]

## Flex Cove G5

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0.3 J]
Kiểu chụp quang học	Không có thấu kính
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,199 kg
<b>Phê duyệt và ứng dụng</b>	
Dấu CE	Không
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +45°C
<b>Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)</b>	
Dung sai quang thông	-10% / +10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

<b>Dữ liệu sản phẩm</b>	
Tên sản phẩm đặt hàng	LS170S LED20 927 IP44 L5000 PRO
Tên sản phẩm đầy đủ	LS170S LED20 927 IP44 L5000 PRO
Mã sản phẩm đầy đủ	692382866768999
Mã đơn hàng	911401559942
Số vật liệu (12NC)	911401559942
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6923828667689
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10
EAN/UPC - Vỏ	6923828667689

## Bản vẽ kích thước

